

HODT Druckbecherpistole Set

HDP

Pistolenkörper : Aluminium Pressteil,
Fingerschutz am Griff, Öffnung zum
Aufhängen

Oberfläche: pulverbeschichtet, schwarz

Spritzmittelbehälter: Alu, pulverbeschichtet,
schwarz

Füllmenge/Inhalt: 1.000 ml

Ventil: Messing/Nirosta

Dichtungen: öl- und benzinbeständig

Spritzdüse: Schnellkupplung

Betriebsdruck: 2 - 8 bar

Arbeitsweise: Überdruck

Druckluftanschluss: Stecknippel

Verpackung: Karton (332 x 220 x 105 mm)

Gewicht (netto): 0,870 kg

Artikelnummer: 4112



- Zur Verarbeitung von FLUID FILM, PERMA FILM und HODT MULTI FILM nach Umfüllen aus Originalgebinden.
- Set inkl. Hohlräume Schlauch und 90° Winkeldüse
- Zugabe von Luft in den Sprühstrahl ermöglicht sehr feine Zerstäubung des Sprühmaterials
- Exakte Bestimmung der Material-Austrittsmenge durch verstellbare Materialregelung



HODT Korrosionsschutz GmbH
Flurstraße 8
D - 21465 Wentorf bei Hamburg

Tel.: +49 40 72904030 Fax: +49 40 72904059
E-mail: info@hodt.de
www.hodt.de

HODT Druckbecherpistole Set

ASKR

Pistolenkörper : Aluminium Pressteil,
Fingerschutz am Griff, Öffnung zum
Aufhängen

Oberfläche: pulverbeschichtet, schwarz

Spritzmittelbehälter: Alu, pulverbeschichtet,
schwarz

Füllmenge/Inhalt: 1.000 ml

Ventil: Messing/Nirosta

Dichtungen: öl- und benzinbeständig

Spritzdüse: Schnellkupplung

Betriebsdruck: 2 - 8 bar

Arbeitsweise: Überdruck

Druckluftanschluss: Stecknippel

Verpackung: Karton (332 x 220 x 105 mm)

Gewicht (netto): 1,200 kg

Artikelnummer: 4119



- Zur Verarbeitung von FLUID FILM, PERMA FILM und HODT MULTI FILM nach Umfüllen aus Originalgebinden
- Set inkl. Hohlräume Schlauch und 90° Winkeldüse
- Große Einfüllöffnung des Flüssigkeitsbehälter
- Exakte Bestimmung der Material-Austrittsmenge durch verstellbare Materialregelung
- Zugabe von Luft in den Sprühstrahl ermöglicht sehr feine Zerstäubung des Sprühmaterials
- Die Pistole besitzt ein Rückschlag- und Abluftventil



HODT Korrosionsschutz GmbH
Flurstraße 8
D - 21465 Wentorf bei Hamburg

Tel.: +49 40 72904030 Fax: +49 40 72904059
E-mail: info@hodt.de
www.hodt.de

HODT Druckbecherpistole Set

DVR

Pistolenkörper : Aluminium Pressteil,
Fingerschutz am Griff, Öffnung zum
Aufhängen

Oberfläche: pulverbeschichtet, schwarz

Spritzmittelbehälter: mit Druckverschluss (DV)
für die 1-Liter Normdosen

Füllmenge/Inhalt: 1 Liter Normdose

Ventil: Messing/Nirosta

Dichtungen: öl- und benzinbeständig

Spritzdüse: Schnellkupplung

Betriebsdruck: 2 - 8 bar

Arbeitsweise: Überdruck

Druckluftanschluss: Stecknippel

Verpackung: Karton (387 x 240 x 106 mm)

Gewicht (netto): 1,500 kg

Artikelnummer: 4122



- Zur Verarbeitung von FLUID FILM und PERMA FILM aus 1 Liter Normdosen
- Set inkl. Hohlrumschlauch und 90° Winkeldüse
- Zugabe von Luft in den Sprühstrahl ermöglicht sehr feine Zerstäubung des Sprühmaterials
- Exakte Bestimmung der Material-Austrittsmenge durch verstellbare Materialregelung
- 1 Liter Normdose wird - ohne das Material umzufüllen - in den Flüssigkeitsbehälter gestellt
- Die Pistole besitzt ein Entlüftungsventil
- Bei Arbeitsunterbrechung kann die Druckluft nicht aus dem Becher entweichen



HODT Korrosionsschutz GmbH
Flurstraße 8
D - 21465 Wentorf bei Hamburg

Tel.: +49 40 72904030 Fax: +49 40 72904059
E-mail: info@hodt.de
www.hodt.de

HODT Sprühset für

ASKR/HDP/DVR

Schlauchverbindung: Stecknippel

Sprühschläuche:

1.100 mm mit Messing-Rundstrahldüse 0,4 mm

700 mm mit Flachstrahl-Winkeldüse,

Kunststoffgriffstück mit Griffmulden und Richtungsgeber

Betriebsdruck: 2 - 8 bar

Arbeitsweise: Überdruck

Verpackung: Plastikbeutel/ Beipack zur Pistole

Gewicht (netto): 0,150 kg

Sonderausführung: Hohlraumsprühschlauch andere Längen möglich

Artikelnummer: 4123



- Das Hohlraumsprühschlauchset wird in Verbindung mit Druckbecher- oder Druckbehälterpistolen (HDP, ASKR, DVR) eingesetzt, um Hohlraumsprühmittel oder Unterbodenschutz zu verarbeiten
- Durch die verschiedenen Sprührohre mit Flach- und Rundstrahldüse, sowie den Verstellmöglichkeiten an der Pistole, ist eine professionelle Versiegelung möglich
- Zugabe von Luft in den Sprühstrahl ermöglicht sehr feine Zerstäubung des Sprühmaterials
- Die Schnellkupplung (an den Pistolen vorhanden) ermöglicht das schnelle Wechseln der einzelnen Schläuche ohne Verschmutzung der Umgebung



HODT Korrosionsschutz GmbH

Flurstraße 8

D - 21465 Wentorf bei Hamburg

Tel.: +49 40 72904030 Fax: +49 40 72904059

E-mail: info@hodt.de

www.hodt.de

HODT Sprühpistole Set

NG

Pistolenkörper : Aluminium Pressteil,
Fingerschutz am Griff, Öffnung zum
Aufhängen

Oberfläche: pulverbeschichtet, schwarz

Spritzmittelbehälter: 1 Liter Normdose
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Ventil: Messing/Nirosta

Dichtungen: öl- und benzinbeständig

Spritzdüse: Messing oder HS Sprühschlauch
700 mm x Ø 10 mm

Injektionsdüse: Messing

Betriebsdruck: 2 - 8 bar

Arbeitsweise: Unterdruck

Druckluftanschluss: Stecknippel

Verpackung: Karton (270 x 186 x 52 mm)

Gewicht (netto): 0,500 kg

Artikelnummer: 4124



- Zur Verarbeitung von FLUID FILM und PERMA FILM aus 1 Liter Normdosen
- Die Pistole ist kompatibel mit FLUID FILM Liquid A, NAS und PERMA FILM Normdosen
- Set inkl. Hohlräume Schlauch und Spritzdüse



HODT Korrosionsschutz GmbH
Flurstraße 8
D - 21465 Wentorf bei Hamburg

Tel.: +49 40 72904030 Fax: +49 40 72904059
E-mail: info@hodt.de
www.hodt.de